

SWA-1200 W

Professional 12"-Active-Subwoofer



Der professional Active-Subwoofer **SWA-1200 W** ist mit einem direktabstrahlenden 12“-Hochleistungs-Lautsprecher Chassis ausgestattet. Der integrierte 500/350W Endverstärker sorgt für kräftige Basswiedergabe. Das eingebaute regelbare steifflankige Crossover-Filter dient zur exakten Einstellung der für das Anlagensystem erforderlichen Übergangsfrequenz. Das robuste Gehäuse aus 18mm starkem MDF, sowie ein besonders stabiles hochschalldurchlässiges Stahlblech Frontgitter mit hinterlegter Akustikgaze erfüllt alle Anforderungen bezüglich der Ballwurfsicherheit. Zur mobilen Aufstellung sind im Boden 4 Stück Trittschall-Gummiflüsse eingelassen. Durch die seitlich eingelassenen Griffschalen ist ein einfacher Transport möglich.

Der Active-Subwoofer **SWA-1200 W** zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Integrierter 500/350W Endverstärker
- Integriertes regelbares, steifflankiges Crossover-Filter
- Ballwurf-Zertifizierung nach DIN 18032/3
- Exakt abgestimmtes Bassreflex-Gehäuse mit massivem pulverbeschichtetem Frontgitter
- Eingebauter Stativ-Flansch mit M20 Gewinde für anschraubbare Satelliten-Box
- Seitlich integrierte Tragegriffe

Technische Daten:

Active-Subwoofer (SWA-1200 W)

Lautsprecher	12" Spezial-Tieftöner
Impedanz	8 Ohm
Programm / Nennleistung	500W / 350W
Übertragungsbereich	40 – 250Hz
Crossover-Frequenz	160Hz
Klirrfaktor	< 0,02%
Schalldruck 1W/1m	100 dB
Schalldruck max.	124 dB
Spannungsversorgung	230V AC
Maße (B x T x H)	450 x 456 x 370mm
Gewicht	22,0kg
Farbe	Weiß
Anschluss	XLR / 6,3mm Klinke-Buchse parallel
Eingangsempfindlichkeit	1V, symmetrisch
Eingangsimpedanz	20kOhm

Technische Änderungen vorbehalten.